

Miele Actie Set Zona Cucina



Combimagnetron H 6200 BM



Prijs **EUR 1.599,00** *

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

Combimagnetron

Met digitale klok en combinatieprogramma's voor snelle en perfecte resultaten

- Zevensegmenten-display met knoppenbediening - EasyControl
- Snel schoon - bereidingsruimte met PerfectClean
- Snelle bereidingen - gecombineerde magnetronfuncties
- Verse popcorn met één druk op de knop dankzij de Popcorn-functie

Uitvoering	
Inbouwoven met magnetron	•
Design	
PureLine	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
Display	EasyControl
Verzinkbare knoppen	•
Optimaal genieten	
Nauwkeurige temperatuurregeling	30 - 250°C
Vermogensstanden	80/150/300/450/600/850/1000 W
Elektronisch gestuurd magnetronvermogen	•
Warm houden	•
Bereidingsystemen	
Ontdooien	•
Braadautomaat	•
Gratineren	•
Grill	•
Grote grill	•
Hetelucht Plus	•
Magnetron	•
Magnetron met braadautomaat	•
Magnetron met Hetelucht Plus	•
Grill met luchtcirculatie	•
Bedieningsgemak	
Popcorn-functie	•
Tijdweergave	•
Kookwekker	•
Buffergeheugen in uren	200
Start/Stop-programmering	•
Automatisch uitschakelen	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Aanbevolen temperatuur	•
Audiosignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgesteld magnetronvermogen voor elk programma	•
Quick-Start-functie	•
Individuele instellingen	•
Deur apparaat	
Binnendeur van CleanGlass	•
Ovenruimte	
Ovenruimte in l	43
Aantal inschuifhoogten	3
Aantal halogeenlampen	eenvoudig
Onderhoud en reiniging	
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	•
Bereidingsruimte met PerfectClean en katalytisch achterpaneel	•
Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur	•
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Snel opwarmen	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Deurcontactschakelaar	•

Combimagnetron H 6200 BM

**Technische gegevens**

Nisbreedte in mm	560-568
Nishoogte in mm	450-452
Nisdiepte in mm	550
Apparaatbreedte in mm	559
Apparaathoogte in mm	446
Apparaatdiepte in mm	542
Totale aansluitwaarde in kW	2,2
Spanning in Volt	230
Zekering in A	16
Aansluiting op aantal fasen	1

Meegeleverde accessoires

Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
Glazen schaal	1
Receptenboek	•
Aansluitkabel met stekker	•

Drukloze stoomoven DG 6200



Prijs **EUR 1.449,00** *

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

Drukloze stoomoven

Met zevensegmenten-display en eenvoudig te bedienen sensortoetsen

- Perfecte resultaten dankzij MultiSteam-stoomtechnologie
- Zonder smaakoverdracht gelijktijdig op drie niveaus koken
- Bijzonder flexibel en efficiënt dankzij de extra grote inhoud
- Met succesgarantie - intelligente automatische programma's
- Eenvoudige reiniging door volledig vlak bedieningspaneel

Uitvoering	
Inbouwstoomoven	•
Design	
PureLine	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
Display	EasySensor
Optimaal genieten	
Elektronische temperatuurregeling Stomen instelbaar van 40 tot 100°C	40 - 100
Externe stoomopwekking	•
Koken menu zonder smaakoverdracht	•
Automatisch programma met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	•
Bereidingsystemen	
Automatische programma's	20
Koken met stoom	•
Bedieningsgemak	
Stomen op drie niveaus tegelijkertijd	•
Aantal onafhankelijke koken	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Audiosignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Deur apparaat	
Binnendeur van CleanGlass	•
Deursluiting	Onder
Ovenruimte	
Ovenruimte in l	38
Roestvrijstalen ovenruimte	•
Aantal inschuifhoogten	4
Stoomovenpannen per inschuifhoogte	1/3 GN + 1/2 GN
Uitneembare bakplaatgeleiders van RVS	•
MultiSteam-module	•
Onderhoud en reiniging	
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	•
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	•
Externe stoomopwekking	•
Geleiderails uitneembaar voor reiniging	•
Automatisch ontkalken	•
Stoomtechnologie en watervoorziening	
MultiSteam	•
Watervoorraad voor ca.90 minuten koken	•
Vaste wateraansluiting	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Wasemkoeling	•
Deurcontactschakelaar	•

Drukloze stoomoven DG 6200



Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	560-568
Nishoogte in mm	450-452
Nisdiepte in mm	550
Apparaatbreedte in mm	595
Apparaathoogte in mm	456
Apparaatdiepte in mm	572
Totale aansluitwaarde in kW	3,6
Spanning in Volt	230-240
Zekering in A	16
Aansluiting op aantal fasen	1
Meegeleverde accessoires	
Geleiderails uit roestvrij staal	•
Aantal geperforeerde RVS stoomovenpannen	3
Rooster	•
Opvangschaal	•
Kookboek	•
Aansluitkabel met stekker	•
Ontkalkingstabletten	•

Inductiekookplaat KM 6304



Prijs **EUR 1.449,00** *

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

Inductiekookplaat

Met PowerFlex-kookzone voor maximale flexibiliteit en een hoog vermogen

- Intuïtieve snelkeuze met getallenreeks - DirectControl
- Opvallend design - 614 mm breed met randlijst rondom
- Flexibel en snel - 4 kookzones inclusief een PowerFlex-zone
- Communicatie met afzuigkap - automatische systeem Con@ctivity
- Grote prestaties - warmhoudfunctie en TwinBooster-functie

Soort verwarming	
Soort verwarming	inductie
Uitvoering	
Onafhankelijk van oven	•
Design	
Elegant oppervlak van glaskeramiek	•
Printdesign	LightPrint
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Diameter in mm	150x230
Vermogen in W	2.100
Booster in W	3.000
TwinBooster in W	3.700
Kookzone	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Diameter in mm	Ø 140-200
Vermogen in W	1.850
Booster in W	3.000
Kookzone	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Diameter in mm	Ø 100-160
Vermogen in W	1.400
Booster in W	2.200
Kookzone	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Diameter in mm	230x390
Vermogen in W	3.400
Booster in W	4.800
TwinBooster in W	7.400
Bedieningsgemak	
Bediening met sensortoetsen	DirectControl-frontbediening
Pan-/pangrootteherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	•
Aankookautomaat	•
Warm houden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)	•
Weergaven	
Restwarmte-indicatie voor elke kookzone	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•
Thuisnetwerk	
Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity 2.0	•
Onderhoud en reiniging	
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	•

Inductiekookplaat KM 6304

**Veiligheid**

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Geïntegreerde ventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	614
Afmetingen in mm (hoogte)	16
Afmetingen in mm (diepte)	514
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	48
Afmetingen uitsparing in mm (breedte)	600
Afmetingen uitsparing in mm (diepte)	500
Totale aansluitwaarde in kW	7,3
Gewicht in kg	10
Spanning in Volt	230
Zekering in A	16
Aansluiting op aantal fasen	3
Lengte aansluitkabel in meters	1,4

Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel	•
---------------	---

Integreerbare koel-diepvriescombinatie KF 37132 iD



A++

Prijs **EUR 1.549,00 ***

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

Integreerbare koel-diepvriescombinatie voor het gemakkelijk bewaren van levensmiddelen, dankzij DynaCool en VarioRoom.

- Optimale en onderhoudsvrije Led-verlichting van de koelruimte
- Levensmiddelen kunnen overal worden geplaatst - DynaCool
- De deurvakken zijn vaatwasserbestendig - ComfortClean
- Flexibele vergroting van de diepvriesruimte - VarioRoom
- Snel koelen van levensmiddelen - SuperKoelen

Productcategorie	
Koel-diepvriescombinatie	•
Uitvoering	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting deur, wisselbaar	•
Design	
Verlichting koelunit/koelzone	•
Soort verlichting	LED
Bedieningsgemak	
ComfortClean	•
DynaCool	•
VarioRoom	•
Besturing	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	EasyControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	•
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	•
SuperKoelen	•
SuperFrost	•
Aantal temperatuurzones	2
Koelkast/koelzone	
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	•
Aantal draagplateaus	4
Aantal uitneembare groentelades	1 st.
Draagplateaus doorlopend	2
Flessenrek binnenkant deur	1
Diepvrieskast/diepvrieszone	
Aantal uitneembare diepvrieslades/-rekken	3 st.
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	235
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,642
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	•

Integreerbare koel-diepvriescombinatie KF 37132 iD



Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	560-570
Nishoogte in mm	1.772-1.788
Nisdiepte in mm	550
Apparaathoogte in mm	1.770
Apparaatbreedte in mm	540
Apparaatdiepte in mm	544
Bevestiging	Sleepdeur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	20
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	12
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	194
4-sterren-diepvrieszone in liters	80
PerfectFresh-zone in liters	0
Bewaartijd bij stroomstoring	24
Invriescapaciteit in kg/24 uur	14,0
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	35
Energieverbruik in milliampère (mA)	1.400
Spanning in Volt	220
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Lengte aansluitkabel in meters	2,1
Meegeleverde accessoires	
Eierrek	•
Ijsblokeshouder	•

Volledig integreerbare vaatwasser G 4293 SCVi



A+

Prijs **EUR 1.209,00** *

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

Volledig integreerbare vaatwasser

Besteklade voor effectieve ruimtebenutting en optimaal comfort

- Perfecte reiniging en comfortabel in- en uitruimen - besteklade
- Bijzonder zuinig - energie-efficiëntieklasse A+
- Tot 40% extra energiebesparing - ThermoSpaar
- Deur eenvoudig openen en sluiten - ComfortClose

Uitvoering	
Volledig geïntegreerde vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Keuzetoets
Display/kleur display	3-cijferig
Kleur display	Geel
Comfort	
Deurslithulp	ComfortClose
Resttijdweergave	•
Geluidsniveau in dB(A) re 1 pW	48
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Funciecontrole	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Droogresultaatklasse	A
Waterverbruik in l (ECO-programma)	13,5
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	1,05
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar) in ECO-programma	3.780
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) in ECO-programma	299
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	13,5
Verbruikswaarden bij ThermoSpaar in ECO-programma (kWh)	0,59
Energieverbruik in standby-modus in W	0,20
ThermoSpaar®	•
Behoedzame behandeling servies en glaswerk	
Verswaterafwasautomaat	•
SensorDry/Turbothermic-circulatiedroging	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Licht vervuild 50°C	•
Speciaal	•
Spoelopties	
Kort	•
Rekustrusting	
Uitrusting voor bestek	Besteklade
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14
Techniek en kwaliteit	
Sensoriek	AutoSensor
Veiligheid	
Waterproof-System	•

Volledig integreerbare vaatwasser G 4293 SCVi



Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	805
Nishoogte in mm	870
Nisdiepte in mm	570
Apparaatbreedte in mm	598
Apparaathoogte in mm	805
Apparaatdiepte in mm	570
Apparaatdiepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	46,5
Totale aansluitwaarde in kW	2,2
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in meters	1,50
Lengte waterafvoerslang in meters	1,50
Lengte aansluitkabel in meters	1,70

